


	Dok. nr. : SK-32	
	Side : 1 av 2	
	Revisjon nr. : 6	
	Godkjent av : OAJ	
Prøverapport Bord NS-EN 15372:2008		

Oppdragsgiver Foraform AS Postboks 4 6150 ØRSTA		Produkt MYK Bord ,1000x1000	
Oppdragsgivers referanse Arnt Idar Dalen		Produktbeskrivelse Understell 1 stk. X900 h720	
R-nr. R15646		Dato mottatt prøveobjekt 12.02.2016	
Dato 22.02.2016	Revisjon nr./Revidert dato 0/	Test fullført dato 22.02.2016	



Std. ref.	Sikkerhetskrav etter NS-EN15372:2008	Nivå			Utføres	Res.
		1	2	3		
5.1	Rørender skal være lukket eller kapslet				x	Bestått
5.1	Kanter skal være uten grader, og være avrundet eller faset				x	Bestått
5.2	Ingen skjær- eller klemfare ved: Heving eller senking med motordrift, kroppsbelastning eller normal bruk				x	Bestått
Styrke, stabilitet og holdbarhetskrav etter NS-EN 1730:2000						
6.7	Stabilitet hovedbord		400N		x	Bestått
6.7	Stabilitet tilleggsbord		200N			
6.7	Stabilitet bord med innleggsplate		200N			
6.2	Horisontal statisk belastning Høyde over 600 mm		400N		x	Bestått
6.2	Horisontal statisk belastning Høyde 600 mm eller lavere		200N			
6.3	Vertikal statisk belastning på bordplaten		1250N		x	Bestått
6.3	Vertikal statisk belastning på tilleggsplaten/tilleggsbord		300N			
6.4	Horisontal utmatting i lengde- og tverretningen Kraft:300N		15000		x	Bestått
6.5	Vertikal utmatting for pedestaller og cantilever bord Kraft:300N		15000		x	Bestått
6.6	Vertikal støtte mot bordplaten Bord uten glass 10 støt		180mm		x	Bestått
6.6	Vertikal støtte mot bordplaten Bord med S-glass 10 støt		180mm			
6.6	Vertikal støtte mot bordplaten Bord med glass 10 støt		240mm			
A	Falltest mot gulv -bord over 20 kg Bord uten glass 10 fall		100mm		x	Bestått
A	Falltest mot gulv -bord over 20 kg Bord med glass 10 fall		50mm			

	Dok. nr. : SK-32	
	Side : 2 av 2	
	Revisjon nr. : 6	
	Godkjent av : OAJ	
Prøverapport Bord NS-EN 15372:2008		

Avvik fra prøvestandardene

Kommentarer

Konklusjon



Produktet er ikke godkjent etter gjeldende standarder og krav

Produktet er godkjent etter gjeldende standarder og krav

X





Bård Vestre
Daglig leder

	Dok. nr. : SK-32	
	Side : 1 av 2	
	Revisjon nr. : 6	
	Godkjent av : OAJ	
Prøverapport Bord NS-EN 15372:2008		

Oppdragsgiver Foraform AS Postboks 4 6150 ØRSTA		Produkt MYK Bord, 1800x1000	
Oppdragsgivers referanse Arnt Idar Dalen		Produktbeskrivelse Understell 2 stk. T900 h720	
R-nr. R15647		Dato mottatt prøveobjekt 12.01.2016	
Dato 22.02.2016	Revisjon nr./Revidert dato 0/	Test fullført dato 22.02.2016	



Std. ref.	Sikkerhetskrav etter NS-EN15372:2008	Nivå			Utføres	Res.
		1	2 X	3		
5.1	Rørender skal være lukket eller kapslet					
5.1	Kanter skal være uten grader, og være avrundet eller faset					
5.2	Ingen skjær- eller klemfare ved: Heving eller senking med motordrift, kroppsbelastning eller normal bruk					
Styrke, stabilitet og holdbarhetskrav etter NS-EN 1730:2000						
6.7	Stabilitet hovedbord		400N		x	Bestått
6.7	Stabilitet tilleggsbord		200N			
6.7	Stabilitet bord med innleggsplate		200N			
6.2	Horisontal statisk belastning Høyde over 600 mm		400N		x	Bestått
6.2	Horisontal statisk belastning Høyde 600 mm eller lavere		200N			
6.3	Vertikal statisk belastning på bordplaten		1250N		x	Bestått
6.3	Vertikal statisk belastning på tilleggsplaten/tilleggsbord		300N			
6.4	Horisontal utmatting i lengde- og tverretningen Kraft:300N		15000		x	Bestått
6.5	Vertikal utmatting for pedestaller og cantilever bord Kraft:300N		15000		x	Bestått
6.6	Vertikal støtte mot bordplaten Bord uten glass 10 støt		180mm		x	Bestått
6.6	Vertikal støtte mot bordplaten Bord med S-glass 10 støt		180mm			
6.6	Vertikal støtte mot bordplaten Bord med glass 10 støt		240mm			
A	Falltest mot gulv -bord over 20 kg Bord uten glass 10 fall		100mm			
A	Falltest mot gulv -bord over 20 kg Bord med glass 10 fall		50mm			

	Dok. nr. : SK-32	
	Side : 2 av 2	
	Revisjon nr. : 6	
	Godkjent av : OAJ	
Prøverapport Bord NS-EN 15372:2008		

Avvik fra prøvestandardene



Kommentarer

Konklusjon

Produktet er ikke godkjent etter gjeldende standarder og krav	Produktet er godkjent etter gjeldende standarder og krav
	X





Bård Vestre
Daglig leder

	Dok. nr. : SK-32	
	Side : 1 av 2	
	Revisjon nr. : 6	
	Godkjent av : OAJ	
Prøverapport Bord NS-EN 15372:2008		

Oppdragsgiver Foraform AS Postboks 4 6150 ØRSTA		Produkt MYK Bord 2400x1200	
Oppdragsgivers referanse Arnt Idar Dalen		Produktbeskrivelse Understell 2 stk. T900 h720	
Dato 23.02.2016		Revisjon nr./Revidert dato 0/	R-nr. R15648
Dato mottatt prøveobjekt 12.01.2016		Test fullført dato 22.02.2016	



Std. ref.	Sikkerhetskrav etter NS-EN15372:2008	Nivå			Utføres	Res.
		1	2	3		
5.1	Rørender skal være lukket eller kapslet				x	Bestått
5.1	Kanter skal være uten grader, og være avrundet eller faset				x	Bestått
5.2	Ingen skjær- eller klemfare ved: Heving eller senking med motordrift, kroppsbelastning eller normal bruk				x	Bestått
Styrke, stabilitet og holdbarhetskrav etter NS-EN 1730:2000						
6.7	Stabilitet hovedbord		400N		x	Bestått
6.7	Stabilitet tillegsbord		200N			
6.7	Stabilitet bord med innleggsplate		200N			
6.2	Horisontal statisk belastning. Høyde over 600 mm		400N		x	Bestått
6.2	Horisontal statisk belastning. Høyde 600 mm eller lavere		200N			
6.3	Vertikal statisk belastning på bordplaten		1250N		x	Bestått
6.3	Vertikal statisk belastning på tilleggsplaten/tilleggsbord		300N			
6.4	Horisontal utmatting i lengde- og tverretningen Kraft:300N		15000			
6.5	Vertikal utmatting for pedestaller og cantilever bord Kraft:300N		15000			
6.6	Vertikal støtte mot bordplaten Bord uten glass 10 støt		180mm		x	Bestått
6.6	Vertikal støtte mot bordplaten Bord med S-glass 10 støt		180mm			
6.6	Vertikal støtte mot bordplaten Bord med glass 10 støt		240mm			
A	Falltest mot gulv -bord over 20 kg Bord uten glass 10 fall		100mm		x	Bestått
A	Falltest mot gulv -bord over 20 kg Bord med glass 10 fall		50mm			

	Dok. nr. : SK-32	 TEST 082
	Side : 2 av 2	
	Revisjon nr. : 6	
	Godkjent av : OAJ	
Prøverapport Bord NS-EN 15372:2008		

Avvik fra prøvestandardene



Kommentarer

Konklusjon

Produktet er ikke godkjent etter gjeldende standarder og krav	Produktet er godkjent etter gjeldende standarder og krav
	X





Bård Vestre
Daglig leder

	Dok. nr. : SK-32	 TEST 082
	Side : 1 av 2	
	Revisjon nr. : 6	
	Godkjent av : OAJ	
Prøverapport Bord NS-EN 15372:2008		

Oppdragsgiver Foraform AS Postboks 4 6150 ØRSTA		Produkt MYK Bord, 900x900	
Oppdragsgivers referanse Arnt Idar Dalen		Produktbeskrivelse Understell 1 stk. X700 h720	
R-nr. R15645		Dato mottatt prøveobjekt 12.01.2016	
Dato 24.02.2016	Revisjon nr./Revidert dato 0/	Test fullført dato 15.02.2016	



Std. ref.	Sikkerhetskrav etter NS-EN15372:2008	Nivå			Utføres	Res.
		1	2	3		
5.1	Rørender skal være lukket eller kapslet				x	Bestått
5.1	Kanter skal være uten grader, og være avrundet eller faset				x	Bestått
5.2	Ingen skjær- eller klemfare ved: Heving eller senking med motordrift, kroppsbelastning eller normal bruk				x	Bestått
Styrke, stabilitet og holdbarhetskrav etter NS-EN 1730:2000						
6.7	Stabilitet hovedbord		400N		x	Bestått
6.7	Stabilitet tilleggsbord		200N			
6.7	Stabilitet bord med innleggsplate		200N			
6.2	Horisontal statisk belastning Høyde over 600 mm		400N		x	Bestått
6.2	Horisontal statisk belastning Høyde 600 mm eller lavere		200N			
6.3	Vertikal statisk belastning på bordplaten		1250N		x	Bestått
6.3	Vertikal statisk belastning på tilleggsplaten/tilleggsbord		300N			
6.4	Horisontal utmatting i lengde- og tverretningen Kraft:300N		15000		x	Bestått
6.5	Vertikal utmatting for pdestaller og cantilever bord Kraft:300N		15000		x	Bestått
6.6	Vertikal støtte mot bordplaten Bord uten glass 10 støt		180mm		x	Bestått
6.6	Vertikal støtte mot bordplaten Bord med S-glass 10 støt		180mm			
6.6	Vertikal støtte mot bordplaten Bord med glass 10 støt		240mm			
A	Falltest mot gulv -bord over 20 kg Bord uten glass 10 fall		100mm			
A	Falltest mot gulv -bord over 20 kg Bord med glass 10 fall		50mm			

	Dok. nr. : SK-32	
	Side : 2 av 2	
	Revisjon nr. : 6	
	Godkjent av : OAJ	
Prøverapport Bord NS-EN 15372:2008		

Avvik fra prøvestandardene



Kommentarer

Konklusjon

Produktet er ikke godkjent etter gjeldende standarder og krav	Produktet er godkjent etter gjeldende standarder og krav
	X





Bård Vestre
Daglig leder

	Dok. nr. : SK-32	 TEST 082
	Side : 1 av 2	
	Revisjon nr. : 6	
	Godkjent av : OAJ	
Prøverapport Bord NS-EN 15372:2008		

Oppdragsgiver Foraform AS Postboks 4 6150 ØRSTA		Produkt MYK Bord Ø1200	
Oppdragsgivers referanse Arnt Idar Dalen		Produktbeskrivelse Understell 1 stk. X900 h 720	
R-nr. R15650		Dato mottatt prøveobjekt 12.01.2016	
Dato 23.02.2016	Revisjon nr./Revidert dato 0/	Test fullført dato 22.02.2016	



Std. ref.	Sikkerhetskrav etter NS-EN15372:2008	Nivå			Utføres	Res.
		1	2	3		
5.1	Rørender skal være lukket eller kapslet				x	Bestått
5.1	Kanter skal være uten grader, og være avrundet eller faset				x	Bestått
5.2	Ingen skjær- eller klemfare ved: Heving eller senking med motordrift, kroppsbelastning eller normal bruk				x	Bestått
Styrke, stabilitet og holdbarhetskrav etter NS-EN 1730:2000						
6.7	Stabilitet hovedbord		400N		x	Bestått
6.7	Stabilitet tilleggsbord		200N			
6.7	Stabilitet bord med innleggsplate		200N			
6.2	Horisontal statisk belastning Høyde over 600 mm		400N		x	Bestått
6.2	Horisontal statisk belastning Høyde 600 mm eller lavere		200N			
6.3	Vertikal statisk belastning på bordplaten		1250N		x	Bestått
6.3	Vertikal statisk belastning på tilleggsplaten/tilleggsbord		300N			
6.4	Horisontal utmatting i lengde- og tverretningen Kraft:300N		15000		x	Bestått
6.5	Vertikal utmatting for pidestaller og cantilever bord Kraft:300N		15000		x	Bestått
6.6	Vertikal støtte mot bordplaten Bord uten glass 10 støt		180mm		x	Bestått
6.6	Vertikal støtte mot bordplaten Bord med S-glass 10 støt		180mm			
6.6	Vertikal støtte mot bordplaten Bord med glass 10 støt		240mm			
A	Falltest mot gulv -bord over 20 kg Bord uten glass 10 fall		100mm			
A	Falltest mot gulv -bord over 20 kg Bord med glass 10 fall		50mm			

	Dok. nr. : SK-32	
	Side : 2 av 2	
	Revisjon nr. : 6	
	Godkjent av : OAJ	
Prøverapport Bord NS-EN 15372:2008		

Avvik fra prøvestandardene



Kommentarer

Konklusjon

Produktet er ikke godkjent etter gjeldende standarder og krav	Produktet er godkjent etter gjeldende standarder og krav
	X





Bård Vestre
Daglig leder

	Dok. nr. : SK-32	 NORSK AKKREDITERING TEST 082
	Side : 1 av 2	
	Revisjon nr. : 6	
	Godkjent av : OAJ	
Prøverapport Bord NS-EN 15372:2008		

Oppdragsgiver Foraform AS Postboks 4 6150 ØRSTA		Produkt MYK Bord Ø900	
Oppdragsgivers referanse Arnt Idar Dalen		Produktbeskrivelse Understell 1 Stk. X700mm h720mm	
Dato 17.02.2016		Revisjon nr./Revidert dato 0/	R-nr. R15649
Dato mottatt prøveobjekt 12.01.2016		Test fullført dato 15.02.2016	



Std. ref.	Sikkerhetskrav etter NS-EN15372:2008	Nivå			Utføres	Res.
		1	2	3		
5.1	Rørender skal være lukket eller kapslet				x	Bestått
5.1	Kanter skal være uten grader, og være avrundet eller faset				x	Bestått
5.2	Ingen skjær- eller klemfare ved: Heving eller senking med motordrift, kroppsbelastning eller normal bruk				x	Bestått
Styrke, stabilitet og holdbarhetskrav etter NS-EN 1730:2000						
6.7	Stabilitet hovedbord		400N		x	Bestått
6.7	Stabilitet tilleggsbord		200N			
6.7	Stabilitet bord med innleggsplate		200N			
6.2	Horisontal statisk belastning Høyde over 600 mm		400N		x	Bestått
6.2	Horisontal statisk belastning Høyde 600 mm eller lavere		200N			
6.3	Vertikal statisk belastning på bordplaten		1250N		x	Bestått
6.3	Vertikal statisk belastning på tilleggsplaten/tilleggsbord		300N			
6.4	Horisontal utmatting i lengde- og tverretningen Kraft:300N		15000		x	Bestått
6.5	Vertikal utmatting for pidestaller og cantilever bord Kraft:300N		15000		x	Bestått
6.6	Vertikal støtte mot bordplaten Bord uten glass 10 støt		180mm		x	Bestått
6.6	Vertikal støtte mot bordplaten Bord med S-glass 10 støt		180mm			
6.6	Vertikal støtte mot bordplaten Bord med glass 10 støt		240mm			
A	Falltest mot gulv -bord over 20 kg Bord uten glass 10 fall		100mm			
A	Falltest mot gulv -bord over 20 kg Bord med glass 10 fall		50mm			

	Dok. nr. : SK-32	
	Side : 2 av 2	
	Revisjon nr. : 6	
	Godkjent av : OAJ	
Prøverapport Bord NS-EN 15372:2008		

Avvik fra prøvestandardene

Kommentarer

Konklusjon

Produktet er ikke godkjent etter gjeldende standarder og krav	Produktet er godkjent etter gjeldende standarder og krav
	X



Bård Vestre
Daglig leder